

## Serrure 3 points / CARENE ECO



GARANTIE



X 4

### Description/Description/Descripción

Boîtier en acier cambré ép. 20/10ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et demi-tour en acier zingué. Pêne haut et bas en acier permettant un ajustement à la longueur désirée. Gâche avec têtère de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pènes haut et bas en acier. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 7 mm. Poignée double fournie pour serrure à fouillot. Le montage des serrures ne nécessite pas. d'entaillage spécifique de la porte. Options : Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3,00 m. Poignée de tirage extérieure. Poignée simple aluminium anodisé. Protège-gonds. Cylindre profilé SHG6Cylindre à profil européen normalisé en laiton nickelé 30 x 65 mm pour porte de 45 mm. Mécanisme 6 goupilles permettant 16 000 combinaisons. Panneton en acier fritté anti-arrachement. Protection contre le perçage par aiguille en acier trempé. 4 clés plates réversibles

en laiton nickelé avec carte personnelle. Possibilité de s'ouvrant et organigramme.

*Cambered steel case of 20/10 thickness 75 x 130 mm. Axis 45 mm. Internal square mechanism allowing the use of 1/2 turn with the key from inside as well as from outside zinc plated steel dead bolt and latch bolt. Up and down round bolts with telescopic steel rods which can be adjusted at the good height without cutting rods. High resistant striker. Rod protection, guide and strikers for up and down bolts in steel. Standard rods for bolting a door from 1,65 m to 2,25 m. Hub cap of inside cylinder. Square 7 mm. Supplied with double handle. Lacquered brown or white locks available. Lock assembling without cutting the door*Accessories :Rods kit for a maximum 3 m high door. Finger plate outside handle. Single or double anodized handle. Hinge protectionProfile cylinders SHG6S-standardized European nickel-plated brass profile cylinder 30 x 65 mm for 45-mm door. 6-pin mechanism providing 16,000 combinations. Sintered steel bit against pull out. Protection against drilling through hardened steel needle  
Caja de acero curvado de 20/10 de espesor. Caja de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Trancas estándar que permiten la

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

## Serrure 3 points / CARENE

ECO



condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de acero cincado. Pestillo alto y bajo redondo en trancas telescópicas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud deseada y que no precisan ningún corte. Cerradero de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación, embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 7 mm. Tirador doble suministrado para la cerradura de nuez. El montaje de las cerraduras no precisa una entalladura específica de la puerta. Accesorios: Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Tirador exterior. Tirador simple de aluminio anodizado. Protector de goznes. Cilindro perfilado SHG6 Cilindro de perfil europeo normalizado de latón niquelado. 30 x 65 mm para puerta de 45 mm. Mecanismo de 6 pasadores que permiten 16 000 combinaciones. Paletón de acero sinterizado anti-desgarramientos. Protección contra la perforación por aguja de acero templado. 4 llaves planas reversible de latón niquelado con tarjeta personal. Posibilidad de entreabrirse y organigrama.

### Finition/Finish/Acabado

Epoxy bronze

Bronze epoxy

Epoxi bronze

### Version/Option/Versión

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot. Avec ou sans cylindre.

Right or left hand. Drawback pull or follower type. With or without cylinder.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez. Con o sin cilindro.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
SERR. CARENE bronze CP SHG 6 à fouillot 75 x 130 mm drte 4 clés	-	-		-	-		00750740	-	-	-	-	1	
SERR. CARENE bronze CP SHG 6 à fouillot 75 x 130 mm gche 4 clés	-	-		-	-		00750741	-	-	-	-	1	
KIT TRINGLE bronze pour CARENE haut. porte 3 m	00030317 NS	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
POIGNEE porte palière TARGA bronze droite	00003372	1		-	-		00203372	-	-	-	-	10	
POIGNEE porte palière TARGA bronze gauche	00003382	1		-	-		00203382	-	-	-	-	10	
BEQUILLE DOUBLE anodisé couleur F2 1 portée carré 7 long. 100 mm	00004479	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
BEQUILLE SIMPLE anodisé champ. sans portée carré 7 avec arrêt long. 50 mm	00014479	1		-	-		-	-	-	-	-	-	
PROTEGE GONDS la paire	00025000	10		-	-		00225000	-	-	-	-	10	



NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - S Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epusement/Stock depletion/Agotamiento del stock