



RENOVATEUR PARQUETS STRATIFIES ET SOLS PLASTIQUES



Destination

S'applique sur tous les sols stratifiés et plastiques (linoléum).

Propriétés

Dépose un léger film de protection résistant sur les sols stratifiés et plastiques.

Redonne au sol tout son éclat.

Ralentit l'usure et masque les rayures.

Respectueux de l'utilisateur : Non glissant (PV NF P90106) et certifié Eco-label.

Application

S'applique sur un sol propre et sec. Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.

1. Agitez le produit avant usage.
2. Appliquez une fine couche de Renovateur à l'aide d'un balai-éponge ou d'une serpillière légèrement humide.
3. Si vous remarquez des zones blanches, c'est que vous avez trop déposé de produit. Pour éliminer les surplus de Renovateur sur votre sol, utilisez le Décrassant Avant Vitrification V33.
4. Laissez sécher 1H avant d'occuper les lieux

Conseils V33

- Rénovation locale : aux endroits usés (rayures, endroits ternes) repassez localement une couche de Renovateur.
- Fréquence : lorsque l'aspect devient mat, appliquez une nouvelle couche de Renovateur.

Conditionnements : 1L

Rendement en 1couche pour 1L:

+/- 50m²

Séchage Total: 1h

Nettoyage : Eau

Matériel : Balai-éponge. serpillière