



# VERNIS BOIS CIRE



## Destination

- S'applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques.
- Recommandé pour la décoration et la protection des boiseries intérieures : meubles, objets, portes...

## Propriétés

- Apporte une coloration riche et intense au bois et un ciré raffiné et soyeux.
- Assure une excellente résistance aux chocs, aux rayures, aux taches et à l'eau.
- Grand confort d'application : ne coule pas, tendu parfait, séchage rapide, absence d'odeur gênante.

Les produits **PUR PROTECT®** sont formulés selon des cahiers des charges scrupuleux **pour contribuer au respect de l'utilisateur, de son habitat et de l'environnement tout en assurant un excellent niveau de performance.** Ils sont soumis à des tests normés réalisés par des laboratoires indépendants démontrant : le respect de la qualité de l'air intérieur mesuré par la norme EN ISO 16 000, des émissions de COV (Composés Organiques Volatils) inférieures aux contraintes réglementaires, l'absence de matières dangereuses.

## Préparation

- **BOIS VERNI** : Poncez soigneusement au papier de verre grain fin (240). Si le vernis est écaillé, décapez avec le **DÉCAPANT SPÉCIAL BOIS V33**. Rincez à l'eau ou au **SOLVANT NETTOYEUR V33**. Laissez sécher 24 heures.
- **BOIS CIRÉ** : Retirez les couches de cire avec un décireur. Poncez au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.
- **BOIS GRAS** (teck...) : Dégraissez à l'aide du **SOLVANT NETTOYEUR V33**. Poncez au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.

## Application

Conditions idéales d'application : sur un bois nu, propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri du soleil.

Aspect blanchâtre qui disparaît après séchage.

- 1 - Remuez le vernis avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- 2 - Appliquez au pinceau, mini rouleau ou au pistolet en couches régulières dans le sens des fibres du bois en évitant les surépaisseurs.
- 3 - Laissez sécher 3 heures la 1ère couche.
- 4 - Poncez légèrement au papier de verre fin (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la seconde couche.
- 5 - Laissez sécher 24h.



Sec au toucher



Séchage entre couches



Séchage total



Matériel



Nettoyage  
eau

Rendement en 1 couche/ L :  
+/- 12 m<sup>2</sup>

(le rendement peut varier selon l'état et l'essence du bois)

Conditionnements :

0.25L – 0.5L et 1L

Aspect : Ciré

Teintes : 12 coloris



CHÊNE CLAIR



CHÊNE DORE



CHÊNE CLASSIQUE



CHÊNE FONCE



TECK DE JAVA



ACAJOU CUIVRE



CHÊNE RUSTIQUE



WENGE DU ZAÏRE



BLANC PATINE



GRIS PATINE



CHOCOLAT



GRIS GRAPHITE