



Direct PROTECT®

PEINTURE BOIS-FER-PVC-ALU

Une seule peinture pour tous les supports

- Directe sur tous supports neufs ou anciens.
- Application facile et rendu parfait.

Formats :

0,5L – 1,5L – 2,5L

Aspects :

Satin-Poudré-Métallisé

ADHÉRENCE MULTI-SUPPORTS

DURABLE SUR TOUS MATÉRIAUX

ESTHÉTIQUE IMPECCABLE

HAUTE RÉSISTANCE CLIMATIQUE

NUANCIER

BLANC RAL 9016	GRIS GALET RAL 7045	ANTHRACITE RAL 7016	NOIR RAL 9005	SABLE RAL 1015	TAUPE	BRUN HAVANE	ROUGE BASQUE RAL 3004	FIGUE FRAICHE	HIBISCUS
BLEU ORAGE RAL 5023	BLEU FJORD RAL 5024	VENT D'OUEST	GARRIGUE	VERT BASQUE RAL 6005	VETIVER RAL 6017	LUMIÈRE D'ÉTÉ	MIEL RAL 1004	PAPRIKA RAL 2001	COCCINELLE

ROUILLE métallisé	ALUMINIUM métallisé	ANTHRACITE métallisé RAL 7016	GRIS GALET poudré RAL 7045	ANTHRACITE poudré RAL 7016	NOIR poudré RAL 9005
-------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

MÉTALLISÉ

POUDRÉ



Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie parce que:

- **POLYVALENTE**, elle me permet de n'utiliser qu'un seul produit et à ma portée.
- **FACILE**, elle garantit un résultat simple, rapide et esthétique.
- **DURABLE**, grâce à sa formule solvant et sa garantie 7 ans.
- **ECLATANTE**, elle apporte de multiples possibilités de décoration à l'extérieur.
- **ELLE M'ACCOMPAGNE** en facilitant le choix des couleurs avec les harmonies colorielles.



Fabricant de qualité de vie



• DESTINATIONS

Fenêtres, volets, portails, grilles, mobilier, objets... en :

- **BOIS** : résineux, exotiques, feuillus... bruts ou déjà peints, vernis ou lasurés.
- **MÉTAUX** : bruts, rouillés ou déjà peints.
- **PVC** : neufs ou à rénover.
- **ALU-GALVA-ZINC** : neufs ou à rénover.

Ne s'applique pas sur le mobilier de jardin et les pots de fleurs en plastique, les sols, les supports maçonnés et les bois huilés ou cirés. Nous déconseillons l'utilisation de teintes sombres sur les supports PVC fortement exposés au soleil.

• ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE. Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaille. Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

SUPPORT BRUT OU NEUF :

- **BOIS** : Poncez légèrement et dépoussiérez. Sur bois exotiques, dégraissez à l'acétone.
- **FER** : Sur métal neuf : dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33 ou à l'acétone. Sur métal rouillé : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique et dépoussiérez.
- **PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE** : Poncez légèrement au grain 150 et lessivez impérativement avec un nettoyeur à base de soude (alcalin) et rincez. Sur métaux non ferreux : appliquez le Shampooing Actif Tous Métaux V33.

SUPPORT DÉJÀ PEINT, LASURÉ OU VERNIS EN BON ÉTAT :

- **BOIS-FER** : Poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez.
- **PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE** : Poncez légèrement au grain 150 et lessivez impérativement et soigneusement avec un nettoyeur à base de soude (alcalin), puis rincez. Sur finition usine (epoxy) : remplacer l'étape de ponçage par l'application du Préparateur Express V33.

SUPPORT DÉJÀ PEINT, LASURÉ OU VERNIS EN MAUVAIS ÉTAT

- **BOIS** : Grattez les parties non adhérentes, poncez et dépoussiérez.
- **FER** : Brossez les traces de rouille et grattez les restes de peinture puis dégraissez au Shampooing Actif Tous Métaux V33.
- **PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE** : Poncez légèrement au grain 150 et lessivez impérativement et soigneusement avec un nettoyeur à base de soude (alcalin), puis rincez. Sur finition usine (epoxy) : remplacer l'étape de ponçage par l'application du Préparateur Express V33.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION

Avant et pendant l'application mélangez votre peinture à l'aide d'une baguette longue et large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser. Peinture prête à l'emploi, ne la diluez pas.

1- Commencez par peindre les angles, les coins et rainures de votre surface à peindre.

Puis, continuez en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs.

2- Laissez sécher environ 24 heures.

3- Poncez légèrement et dépoussiérez.

4- Appliquez la seconde couche de peinture de la même façon.

Pour les teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire.

La performance et la résistance optimales sont obtenues après 15 jours de séchage.