

**LA PEINTURE
PARFAITEMENT ADAPTÉE
AUX VARIATIONS
CLIMATIQUES POUR ÊTRE
TRANQUILLE LONGTEMPS**

La formule Climats Extrêmes® garantit des performances longue durée pour que vous soyez serein face à toutes les intempéries.

RÉSISTANCE EXTRÊME

Film déperlant contre la pluie et la neige, résistant aux UV.
Film flexible et respirant adapté aux écarts thermiques de -40°C à +60°C.

RÉSULTAT PARFAIT

Tendu impeccable sans trace de pinceau, application sans coulure.

SANS SOUS-COUCHE

Directement sur les anciennes peintures et lasures (acrylique / glycéro).

NUANCIER

17 teintes · 3 aspects



SATIN · MAT* · BRILLANT*

0,5 L · 2 L · 2,5 L · 5 L**

*Le Blanc est disponible dans les 3 aspects (satin, mat et brillant). Les teintes anthracite et gris galet sont disponibles en satin et en mat. Les teintes rouge basque et vert basque sont disponibles en satin et en brillant.

**5L disponible seulement en Blanc satin et Anthracite satin



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Tous bois neufs ou anciens:
fenêtre, volet, bardage, porte,
mobilier, garde-corps, portail...

Bois soumis à des conditions
climatiques très rudes: chalet
de montagne, boiserie de bord
de mer, volet exposé plein
sud...




TEMPS DE SÉCHAGE

24h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 5 m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS mi-longs
PISTOLET appliquez en 3 passes



NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE
SPIRIT

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Indispensable avant mise en peinture. Poncez les angles et les arrêtes du bois pour les arrondir légèrement.

- **BOIS BRUTS** : poncez et dépoussiérez.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉS**: poncez légèrement et dépoussiérez.
- **BOIS DÉJÀ PEINTS**:
 - Peinture en bon état: poncez légèrement et dépoussiérez.
 - Peinture abîmée: enlevez les restes de peinture avec le Décapant Gel Express Bois V33, rincez, poncez puis dépoussiérez. Ou poncez jusqu'à retrouver le bois blanc et dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sans vent.

- Remuez la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- **Diluez la première couche au white spirit.** Appliquez la première couche de façon régulière et sans surépaisseur. Laissez sécher 24h.
- Poncez légèrement et appliquez la seconde couche.

BON À SAVOIR

- Pour faciliter l'application, vous pouvez diluer légèrement la seconde couche.
- **L'aspect final du satin et du mat est obtenu après 15 jours de séchage.**
- Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.
- Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lot.
- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 12 ANS

Sur boiseries verticales, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).