

PEINTURE INTÉRIEURE

COUP D'ÉCLAT

TOUS MURS, NEUF ou ANCIENS



DESTINATION

Tous types de murs bruts ou déjà recouverts : murs, plafond, boiserie ...
Idéal dans toutes les pièces à vivre : salon, chambre, bureau, couloir ...

LA PEINTURE IDÉALE POUR RECOUVRIR FACILEMENT TOUS LES MURS

Envie de redonner simplement un coup de jeune à votre intérieur ?
COUP D'ÉCLAT® est la solution pour repeindre en un coup de rouleau, tous les murs, même ceux déjà recouverts (peinture, papier peint ...) Un résultat rapide et impeccable !

SANS PRÉPARATION

- Application directe
- Adhérence sur toutes surfaces murales

MASQUE LES DÉFAUTS DE SURFACE

- Aspect MAT POUDRÉ
- Uniformise les supports irréguliers

BON POUVOIR COUVRANT

- Résultat sans trace de reprise
- Sans coulure ni projection

ENTRETIEN FACILE

- Lessivable avec une éponge

NUANCIER

28 TEINTES

Harmonieuses



Une palette attrayante et légère, dans

l'ère du temps, qui reflète l'état d'esprit Coup D'Éclat.

DANS LE POT

- Au séchage rapide, 1h entre les couches.
- Une texture crémeuse pour une application facile et sans coulures.
- Un très haut pouvoir couvrant, sans traces.



- Un aspect mat poudré qui masque les défauts.
- Lessivable.
- Contient des matières recyclées

PRÉPARATION

Les murs à peindre doivent être sains, propres et secs.

• **SUR MURS NEUFS** (plaque de plâtre, mur enduit, plaquette de parement, brique, béton): dépoussiérez et appliquez la peinture.

Sur des surfaces très poreuses (type plâtre, enduit), il est préférable d'appliquer une sous-couche universelle au préalable.

• **SUR MURS DÉJÀ PEINTS:** lessivez les surfaces grasses ou sales et rincez soigneusement. Laissez bien sécher et appliquez la peinture.

Si besoin, grattez les parties non adhérentes et rebouchez les trous et fissures avec un enduit approprié.

SUR ANCIENNES GLYCÉRO ET BOIS VERNIS: lessivez soigneusement, égrenez au papier de verre grain 220 et dépoussiérez.

• **SUR PAPIERS PEINTS, PAPIERS à PEINDRE ou TOILES DE VERRE:** appliquez directement la peinture. De préférence, faites un essai de comptabilité sur une petite surface.

MATERIEL

TEMPS DE SÉCHAGE	
1h	4h
ENTRE 2 COUCHES	COMPLÉT
OUTILS	
	PINCEAU, ROULEAU
NETTOYAGE DES OUTILS	
	EAU

EMBALLAGE À BASE DE PLASTIQUE RECYCLÉ
30% minimum

APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

Prêt à l'emploi - Avant l'application, remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture. Appliquez en 2 couches pour une finition parfaite.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.

• Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable. Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON A SAVOIR

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Ne s'applique pas sur le PVC et les supports cirés.

FORMATS

0,5 L



2,5 L

