

Pelle Ronde Tôle

UTILISATION

° Pour manipuler la terre, le gravier, le sable...

AVANTAGES DU PRODUIT

Résistance

° Tête en acier trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure.

Plus produit

° Proposées sans manche, avec un manche bois ou un manche Compositube particulièrement léger.

Le manche compositube

Le manche Compositube est creux, en polyamide renforcé de fibres de verre, associant légèreté, haute résistance, imputrescibilité et confort de prise en main. Il est donc parfaitement adapté aux outils soumis à de réels efforts et permet une bonne maîtrise du poids.

Pièces de rechange

- ° 502110 - Manche bois droit certifié PEFC 100% (110 cm)
- ° 523110 - Manche bi-matière nova (110 cm)
- ° 540010L - Manche polyamide droit creux chargé en fibres de verre compositube (117 cm)
- ° 540030L - Manche polyamide droit creux chargé en fibres de verre compositube (135 cm)
- ° 502230 - Manche bois droit certifié PEFC 100% (130 cm)



LEBORGNE

Pelle Ronde Tôle



Description	Gencod	Longueur (tête)
Pelle ronde tôle (25cm) sans manche	3157330052500	25 cm
Pelle ronde tôle (25cm) manche bois TP certifié PEFC 100% (110cm)	3157330052524	25 cm
Pelle ronde tôle (27cm) sans manche	3157330052708	27 cm
Pelle ronde tôle (27cm) manche bois pomme certifié PEFC 100% (110cm)	3157330052715	27 cm
Pelle ronde tôle (27cm) manche bois TP certifié PEFC 100% (110cm)	3157330052722	27 cm
Pelle ronde tôle (27cm) manche creux chargé en fibres de verre compositube (117cm)	3157330052746	27 cm
Pelle ronde tôle (27cm) manche compositube droit (117cm)	3157330052753	27 cm
Pelle ronde tôle (27cm) manche bois TP certifié PEFC 100% (130cm)	3157330052777	27 cm
Pelle ronde tôle (29cm) sans manche	3157330052906	29 cm
Pelle ronde tôle (29cm) manche bois pomme certifié PEFC 100% (110cm)	3157330052913	29 cm
Pelle ronde tôle (29cm) manche bois TP certifié PEFC 100% (110cm)	3157330052920	29 cm
Pelle ronde tôle (29cm) manche creux chargé en fibres de verre compositube (117cm)	3157330052999	29 cm

