

COLLE UNIVERSELLE

LOISIRS ET DÉCORATION

Colle transparente solvantée à prise rapide, pour collages puissants et résistants à l'eau.



DESTINATIONS

La colle **SADER® UNIVERSELLE** est idéale pour toutes vos réparations courantes.

Sa formule gel solvantée à prise rapide, transparente après séchage permet un collage puissant et résistant sur tous les matériaux* : céramique, bois, métal, cuir, caoutchouc, plastique rigide, stratifié, lamifié, balsa, papier, carton...

Vous pourrez ainsi réparer tous vos objets : meubles, appareils électroménagers, bagages, ceintures, vases, abat-jours, feux d'automobiles, cartes carton...

***sauf polyéthylène(PE) et polypropylène (PP). Le polystyrène expansé ou extrudé est attaqué par les solvants contenus dans cette colle.**

AVANTAGES

- Transparente.
- Prise rapide.
- Formule gel, ne coule pas.
- Haute résistance à l'humidité et à la chaleur (+90°C).

MISE EN OEUVRE

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches et dépolissées.

- Appliquer la colle en fine couche régulière sur les 2 parties à assembler.
- Attendre environ 5 minutes afin que les solvants s'évaporent.
- Assembler en pressant fortement 10 secondes.
- Essuyer immédiatement les éventuels débordements à l'aide d'un chiffon sec.
- Résistance maximale après 12 heures.

Conseils pratiques :

- Le résultat optimum est obtenu :
Avec une couche de colle aussi fine que possible.
En ne cherchant pas à vérifier immédiatement le résultat du collage, toute manipulation avant sa prise définitive affaiblit le joint de colle.

NETTOYAGE

Colle fraîche : Acétone.
Colle sèche : Grattage.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stocker dans un endroit frais et sec. Craint le gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30021468	TUBE SOUS BLISTER 30 ml	12	3184410214688

SECURITE

Facilement inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Conserver hors de la portée des enfants. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

