

Imper Mur®

Résine prête à l'emploi pour le traitement des murs intérieurs humides

Présentation	L'Imper Mur est une dispersion de résines en phase aqueuse, prête à l'emploi, de couleur blanche. L'imper Mur est incolore après séchage.
Domaines d'application	Traitement intérieur des murs humides en plâtre, briques, pierres, lorsque l'humidité en provenance des supports provoque le décollement des papiers et le cloquage des peintures.
Caractères généraux	<ul style="list-style-type: none"> ■ Forme après séchage une barrière imperméable qui empêche la formation de moisissures et de salpêtre. ■ Faible viscosité, pénètre profondément dans le support. ■ Presque invisible après séchage. ■ Peut être recouvert par des peintures et papiers peints.
Caractéristiques	
Coloris	Liquide blanc laiteux.
Conditionnement	Bidons de 0,5l et de 2l.
Stockage	Stocker le produit dans un local sec à l'abri du gel, à des températures supérieures à +5°C et à l'abri des chaleurs excessives.
Conservation	Dans son emballage d'origine non entamé, le produit se conserve 1 an.
Données techniques	
Densité	1 environ.
pH	7,5 +/-1
Conditions d'application	
Consommation	En général, 200 à 300 g/m ² selon la porosité du support.
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none"> ■ Retirer les peintures, les papiers peints ou revêtements muraux détériorés sous l'effet de l'humidité. ■ Supprimer toute trace de salpêtre ou de moisissures : ■ broser énergiquement la surface, ■ nettoyer à l'eau claire, ■ laisser sécher complètement avant l'application de l'Imper Mur.



Mise en œuvre	
Conditions d'utilisation	La température ambiante doit être comprise entre + 5°C et + 35°C.
Préparation du mélange	L'Imper Mur est livré prêt à l'emploi. Agiter le bidon d'Imper Mur avant l'emploi.
Matériel	Rouleau, pinceau.
Mise en œuvre	Appliquer l'Imper Mur au pinceau ou au rouleau, en veillant à bien imprégner le support. Sur des supports très absorbants, une 2 ^{nde} couche peut être nécessaire. Attendre le séchage de la 1 ^{ère} avant d'appliquer la suivante.
Nettoyage des outils	Nettoyer directement les outils à l'eau après usage.
Limites d'emploi	Ne pas appliquer en sol.
Notes	Imper Mur ne peut éviter les dégâts dus à la condensation de l'air ambiant sur les parois froides (pièces mal ventilées). Imper Mur ne peut pas remettre en état les supports trop dégradés nécessitant un complet resurfaçage (plâtre mort, etc). Imper Mur peut, dans certains cas, modifier légèrement l'aspect de surface du support : s'il n'est pas destiné à être recouvert, procéder à un essai préalable avant l'application. Pose des revêtements muraux ou mise en peinture : ces opérations ne peuvent s'effectuer que lorsque l'Imper Mur est bien sec au toucher. Le collage des papiers peints doit s'effectuer avec des colles adaptées aux supports peu absorbants, de façon à éviter le détrempage du papier par la colle. Pour des papiers de qualité lavable, utiliser des colles ne moisissant pas.
Précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi et l'élimination des déchets sur Minitel 3613 code SIKASECUR ou sur Internet www.sika.fr

Mentions légales	Produit réservé à un usage strictement professionnel Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile. «Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»
-------------------------	--



Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
France

Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 80 21
www.sika.fr