

FICHE TECHNIQUE

LOCTITE SG-3**SPECIAL VERRE 3gr**

- Formule Liquide TRANSPARENTE
- Idéale pour Verre
- Idéale pour réparation Bijoux fantaisie, miroir...

DESCRIPTION

**Formule**

- Loctite **Super Glue-3 Spécial Verre** est une formule cyanoacrylate spécifique spéciale verre : elle permet de coller verre sur verre ou verre sur métal. Cette colle super puissante résiste à l'eau et aux détergents et le collage est transparent.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 au ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Destinations

Supports :

- ☑ Colle le verre sur verre (verre de table, vaisselle, bibelots...),
- ☑ Colle le verre sur métal (miroir, bijoux fantaisie...)- Attention, ne convient pas pour le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé.

Mise en oeuvre

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Visser à fond l'ensemble bouchon/embout sur le tube : l'opercule est percé. Dévisser le bouchon.
- Appliquer un peu de colle sur une seule des deux surfaces
- Assembler et presser pendant 1 minute : c'est collé
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon et conserver verticalement dans un endroit frais et sec-

Attention : si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l'eau chaude et du savon, écartier lentement les doigts avec un instrument non coupant.

BENEFICES CONSOMMATEUR

- ✓ Formule super puissante
- ✓ Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes
- ✓ Prise en 1 minute
- ✓ Conserver hors de la portée des enfants
- ✓ Collage transparent
- ✓ Nettoyage : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant
- ✓ Résiste à l'eau, au lave-vaisselle et aux détergents
- ✓ Conservation dans un endroit sec et frais
- ✓ Bouchon anti-séchage
- ✓ Produit irritant

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes

Conserver hors de la portée des enfants

Nettoyage : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant, ou en appliquant Loctite SG 3 DETACH'GLUE

Conservation : dans un endroit sec et frais

Produit irritant : respecter les précautions d'emploi

Ce document contient des informations basées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des recommandations d'utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)