



HUILE TECK

**Nourrit et imperméabilise les meubles en bois exotiques.
Intérieur/Extérieur**

Destination

- Sur toutes les essences de bois bruts ou déjà huilées
- Préconisée sur les bois exotiques et/ou gras: teck, palissandre, okoumé, olivier, buis, citronnier, santal...

Performances

- Nourrit et imperméabilise le bois.
- Procure un fini soyeux, naturel et laisse les bois respirer.
- A base d'huile de lin et d'huile de Tung
- Non jaunissante et non grasse

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

1. Sur bois brut ou huilé et dépeussié, appliquez l'huile au pinceau. Laissez pénétrer 15 mn.
2. Essuyez l'excédent avec un chiffon de coton non pelucheux.
3. Laissez sécher 4 à 6 h.
4. Renouvelez l'application si nécessaire (test de la goutte d'eau) en prenant soin d'égrener le support au papier abrasif grain fin entre chaque couche.

Le conseil Libéron

- Faites le test de la goutte d'eau : elle doit perler et glisser sur le bois si votre support est suffisamment huilé.
- L'huile réchauffe la teinte du bois (comme bois mouillé): faites un essai préalable sur une partie non visible.
- Après application, vous ne pourrez plus teinter ou vernir votre bois à moins de le poncer.
- **Entretien courant** : éponge humide. Une fois par mois environ, appliquez l'entretien bois huilés Libéron.
- Renouvelez l'application dès que votre meuble s'éclaircit et devient sec au toucher.
- Pour masquer des rayures superficielles, appliquez l'huile avec un tampon de laine d'acier n°0 qui polira la surface.



Teinte: incolore et ambré (pour raviver les bois déteints)

Aspect: mat

Conditionnement : 250ml et 500ml

Temps de séchage : 4h à 6h (variable selon la porosité du bois)

Rendement en 1 couche par 1L : 12 m²

Nettoyage: white spirit ou décireur Libéron

Matériel : pinceau + chiffon