

COLLE MIROIR

SPÉCIAL MATÉRIAUX

La colle SADER® Spéciale MIROIR est un mastic de fixation haute résistance.



DESTINATIONS

La colle **SADER®** spéciale **MIROIR** est un mastic de fixation haute résistance à l'humidité et à l'arrachement (50kg/cm²) spécialement recommandé pour le collage de miroirs sur tous supports : carrelage, plâtre, ciment, bois, verre, métaux, PVC...


Utilisation en intérieur et en extérieur sous abri.

Ne convient pas pour le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le Téflon® et sur papiers peints.

AVANTAGES

- Prise immédiate.
- N'attaque pas le tain.
- Peut se peindre.
- Rattrape les irrégularités jusqu'à 5mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dépoussiérées (Poncer les peintures).

CAS 1 : ENCOLLAGE TRANSFERT (pour une prise immédiate)

- Appliquer un cordon ou des plots de colle.
- Appuyer sur le support quelques secondes.
- Retirer et laisser évaporer les solvants 10min. maximum.
- Appliquer de nouveau en appuyant fortement.

- **LA PRISE EST IMMÉDIATE - NON RÉAJUSTABLE**

CAS 2 : ENCOLLAGE SIMPLE (permet de réajuster)

- Appliquer un cordon ou des plots de colle.
- Appuyer fortement.
- Etayer 24 à 48h.

NETTOYAGE

Colle fraîche : acétone.
Colle sèche : grattage.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit frais et sec. Craint le gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30113650	Tube 55 l	8	3549210029649

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

