

# FIXATION PRO MS 117 CONDITIONS EXTRÊMES

MULTI USAGES

***Bostik fixation MS 117 condition extrêmes est une colle haute performance de qualité professionnelle. Sa formule de type MS polymère sans solvant permet de fixer tous types de matériaux exposés à de fortes variations climatiques : pluie, gel, fortes chaleurs, UV...***



## DESTINATIONS

### UTILISATIONS :

- Collage d'éléments fortement exposés aux variations climatiques.
- Collage de tuiles, descentes d'eau pluviales...

### MATÉRIAUX :

- PVC, métal, bois et dérivés, polyuréthane, acier, aluminium, brique, pierre, verre, béton...

### SUPPORTS :

- Colle sur tous supports, même humides sauf polyéthylène et polypropylène.

## AVANTAGES

- Résiste à la pluie, au gel et aux UV.
- Collage ultra-puissant.
- Séchage 4 fois plus rapide qu'une colle classique.
- Haute résistance à l'arrachement.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NATURE : colle type MS polymère.



\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Couleur : blanc, peut être peint après séchage.  
Température de mise en oeuvre : de + 5 °C à + 35 °C.

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Les supports doivent être résistants, sains, secs, propres, dépoussiérés, plans et exempts de produits gras et de produits d'entretien.

### APPLICATION AVEC PISTOLET :

- Déposez la colle en cordons ou en plots sur l'une des 2 surfaces à assembler.
- Assemblez les deux éléments en appuyant ou serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire.
- Objet lourds : étayer si nécessaire.

### SECHAGE :

Résistance maximale : 24 à 48 heures après collage.

---

## NETTOYAGE

- Après application, reboucher la canule.
- Colle fraîche : acétone ou white spirit.
- Colle sèche : par grattage.

---

## CONSOMMATION

12 mètres de cordon de colle d'une épaisseur de 5 mm.

---

## CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, conservé dans un local sec entre + 5°C et + 30°C, craint le gel.

---

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30114210	cartouche plastique 290 ml	12	3549210030256

---

## SECURITE

Tenir hors de portée des enfants.  
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

