

FIXATION PRO MS 118 - OBJETS LOURDS

MULTI USAGES

BOSTIK Fixation MS 118 objets lourds est la colle de références pour les professionnels.

Sa formule de type MS Polymère sans solvant permet de coller en 5 secondes en intérieur ou en extérieur : elle est idéale pour coller tous types de matériaux même lourds.

Prise immédiate, collage ultra-puissant.

Le collage reste élastique dans le temps et résiste aux chocs et vibrations.



DESTINATIONS

UTILISATIONS :

- Collage d'éléments lourds au mur ou au plafond.
- Collage de tuyaux, plinthes, panneaux isolants.
- Collage d'éléments de décoration.

MATÉRIAUX :

- PVC, métal, bois et dérivés, polyuréthane, acier, aluminium, brique, pierre, verre, béton...

SUPPORTS :

- Colle sur tous supports, même humides sauf polyéthylène et polypropylène.

AVANTAGES

- Prise immédiate en 5 secondes.
- Collage ultra-puissant.
- Séchage 4 fois plus rapide qu'une colle classique.
- Haute résistance à l'arrachement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NATURE : colle type MS polymère.



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par

inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Couleur : blanc, peut être peint après séchage.
Température de mise en oeuvre : de + 5°C à + 35°C.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Les supports doivent être résistants, sains, secs, propres, dépoussiérés, plans et exempts de produits gras et de produits d'entretien.

APPLICATION AVEC PISTOLET :

- Déposer la colle en cordons ou en plots sur l'une des deux surfaces à assembler.
- Assemblez les deux éléments en appuyant ou serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire.
- Objets lourds : étayer si nécessaire.

SECHAGE :

- Résistante maximale : 24 à 48 heures après collage.

NETTOYAGE

- Après utilisation, reboucher la canule.
- Colle fraîche : acétone ou white spirit.
- Colle sèche : grattage.

CONSOMMATION

12 mètres de cordon de colle d'une épaisseur de 5 mm.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, conservé dans un local sec entre +5°C et +30°C, craint le gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30114192	cartouche plastique 290 ml	12	3549210030270

SECURITE

Tenir hors de portée des enfants.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

