

SADER FIXER SANS PERCER X INVISIBLE (Tube + cartouche)

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

SADER® FIXER SANS PERCER X INVISIBLE est une colle de fixation avec une formule hybride polymère transparent, sans solvant, ultra puissante et polyvalente pour tout fixer facilement et durablement en intérieur et en extérieur.



DESTINATIONS

Fixer Sans Percer X Invisible est idéale pour fixer tous les matériaux sur tous supports en intérieur et extérieur.

Rapide et puissante, cette colle de fixation vous assure un maintien immédiat

AVANTAGES

Intérieur/extérieur

Efficace sur 100% des matériaux et 100% des supports (sauf PE,PP)

Colle & Joint

Transparent : ne jaunit pas aux UV

Ultra-puissant

Résiste à l'eau, aux variations de températures (-30°C à +90°C) et aux chocs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule hybride polymère

Couleur transparent

Formule sans solvant* et sans odeur

* Selon la norme EN 923

MISE EN OEUVRE

Travailler sur des supports propres et dégraissés, poncer les peintures.

Utilisation de la cartouche : outil pistolet extrudeur

Couper l'embout de la cartouche.

Visser la canule et la couper en biseau.

Insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur.

Appliquez la colle en cordon le long de l'objet.

Assemblez et réajustez.

Pressez fortement pendant 10 secondes.

Utilisation du tube :

Déboucher le tube

Appliquer la colle en cordon le long de l'objet.

Assembler et réajuster.

Presser fortement pendant 10 sec.

NETTOYAGE

Colle fraîche : acétone
Colle sèche : grattage

CONSOMMATION

Environ 2m de cordon de colle d'un diamètre de 5mm pour le tube de 50g
Environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5mm pour la cartouche de 290ml

CONSERVATION

Stocké entre +10°C et +30°C
12 mois dans son emballage d'origine

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30605675	Cartouche plastique transparente 290 ml	12	3549212473457
30605742	Tube 50 g	8	3549212473556

SECURITE

Lire étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.



*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C(fortes émissions). Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

