

FICHE TECHNIQUE

Enduit de lissage en pâte B-Resist

MONSIEUR BRICOLAGE

- **PRÊT À L'EMPLOI**
- **FINITION PARFAITE**
- **PONCAGE FACILE**
- **SEC EN 24H**

USAGE

Pour lisser les supports avant l'application de peinture ou le collage de papier peint.
De faire disparaître les défauts de surface (rayures, petits trous, trous de clous, petits éclats).

DESTINATION

Tous supports - Intérieur

SUPPORTS

S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre, anciens fonds peints.

RECOUVREMENT

Peinture • Enduit décoratif • Papier peint

DONNEES TECHNIQUES

- Mélange : prêt à l'emploi
- Temps d'utilisation : sans prise
- Epaisseur application : 1mm
- Deuxième couche : 6H00
- Prêt à peindre : 24H00
- Nature : pâte
- Couleur : blanc

MODE D'EMPLOI

- Dépoussiérer.
- Étaler l'enduit par petites zones d'environ 1 m².
- Enlevez l'excédent en tenant la spatule à plat sur le mur.
- Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.
- Pour obtenir une belle finition, appliquer deux couches croisées.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.
- À l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Nettoyage des outils : à l'EAU.
- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

RECOMMANDATIONS

Avant que l'enduit ne soit complètement sec, éliminez les surépaisseurs à l'aide d'une spatule pour réduire l'opération de ponçage. Ne pas appliquer sur du papier peint.

Doit-être recouvert par une finition peinture.

HYGIENE ET SECURITE

- Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
- IAQ : **A**, information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PACKAGING

TUBE- 1,5 -4 - 7 kg